

	24"	20"	20" SS	16"
Délka Klik	130/150mm	105/125mm	115mm	95mm
Délka Představce	60mm	35mm	35mm	35mm
Délka Sedlovky	330mm	280mm	280mm	265mm
Šířka Sedla	130mm	130mm	130mm	130mm
Šířka Řídítek	600mm	580mm	580mm	540mm
Dosah	325mm	295mm	295mm	270mm
Stack (Výška Od Vrcholu Hlavové Trubky Po Středové Složení)	459mm	398mm	398mm	338mm
Rozvor	929mm	828mm	828mm	696mm
Výška Rámu V Rozkroku	580mm	510mm	510mm	420mm
Délka Hlavové Trubky	105mm	100mm	100mm	80mm
Vzdálenost Přední Osa – Středové Složení	532mm	480mm	480mm	418mm
Vyosení Vidlice (Offset)	42mm	40mm	40mm	25mm
Úhel Hlavové Trubky	69°	69°	69°	69°
Stopa Kola (27,5 Střed)	74mm	57mm	57mm	52mm
Výška Středu	270mm	229.5mm	229.5mm	180mm
Délka Řetězové Vzpěry	400mm	350mm	350mm	280mm
Délka Vidlice (Celá)	355mm	305mm	305mm	260mm
Úhel Sedlové Trubky	73°	73°	73°	71°
B-B Drop (Vzdálenost Mezi Osami Kol A Středovým Složením)	40mm	30mm	30mm	25mm
Délka Sedlové Trubky	330mm	290mm	290mm	250mm
Délka Horní Trubky, Horizontální	465mm	417mm	417mm	386mm